



- Baixar o arquivo JAR: [SeisGram2K53.pt-BR.jar](#)
- Para executar o programa use o comando abaixo:

```
java -cp /path/to/jar/file/SeisGram2K53.pt-BR.jar
net.alomax.seisgram2k.SeisGram2K -locale pt-BR
```

(sugestao: crie um *alias* ou *script* para facilitar a chamada do programa)

- Para visualizar dados de um **servidor seedlink**:

```
java -cp /path/to/jar/file/SeisGram2K53.pt-BR.jar
net.alomax.seisgram2k.SeisGram2K \
  -locale="pt-BR" \
  -seedlink="seedlink_server:seedlink_port#NN_SSSSS:CC?[
CCY,NN_SSSSS:CC?]"#seconds_to_display[;another_seedlink_selection_string]" \
  -seedlink.groupchannels="YES" \
  -seedlink.backfill="YES" \
  -realtime.update="5.0" \
  -commands.onread="rmean"
```

- Chamada do programa via **applet**:

```
<applet height="100%" width="100%"
  archive="/www_path/SeisGram2K53.pt-BR.jar"
  code="net.alomax.seisgram2k.SeisGram2KApp.class">
  <param name="seedlink"
value="seedlink_server:seedlink_port#NN_SSSSS:CC?[
CCY,NN_SSSSS:CC?]"#seconds_to_display[;another_seedlink_selection_string]" />
  <param name="seedlink.backfill" value="YES" />
  <param name="seedlink.groupchannels" value="YES" />
```

```
<param name="realtime.update" value="5.0" />  
<param name="locale" value="pt-BR" />  
</applet>
```

- **Página principal do programa:** [SeisGram2K](#) por *Anthony Lomax*.

From:

<https://moho.iag.usp.br/wiki/> - **Wiki@CSUSP**

Permanent link:

<https://moho.iag.usp.br/wiki/doku.php?id=soft:seisgram2k>

Last update: **2010/07/24 11:57**

